

CARACTERÍSTICAS

Sistema corredero paralelo con perfiles no aislados simple y esencial con la estructura particular del marco modular que permite la construcción de múltiples tipologías.

Las guías multicanal facilitan la recolección de todas las hojas adyacentes a la primera, permitiendo así la apertura de gran parte de la superficie.

Los accesorios de acero inoxidable aseguran estabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo.



GUÍAS
MULTICANAL



ACERO
INOXIDABLE



PERFIL
MINIMALISTA



NODO CENTRAL
DE 26 MM

S.78

CRISTALERA CORREDERA MINIMALISTA


S.78

SISTEMA DE ALUMINIO


| | |
|---|--|
| NÚMERO DE RIELES | 2/3 |
| MEDIDA NODO CENTRAL | 26 mm |
| ANCHURA MÁXIMA DE HOJA | 2400 mm |
| ALTURA MÁXIMA DE HOJA | 3000 mm |
| PESO MÁXIMO DE HOJA | 240 Kg |
| PESO DE CRISTALERA | 8-10 Kg/m ² sin acristalamiento |
| PERFILES TERMOAISLADOS | NO |
| AJUSTES DE HOJAS | ✓ |
| SISTEMA CORREDERO | INFERIOR |
| ACCESORIOS DE SISTEMA CORREDERO | ACERO INOXIDABLE |
| ALTURA DE GUÍA INFERIOR | 25 mm |
| EMPOTRAMIENTO DE GUÍA | A PETICIÓN |
| COLOR DE ACCESORIOS | NEGRO PLATEADO |
| CIERRES | LATERAL EN LA ESTRUCTURA |
| APERTURA DESDE EL EXTERIOR CON LLAVE | A PETICIÓN |
| SISTEMA DE PLEGADO DERECHO / IZQUIERDO | ✓ |
| TIPO CON ÁNGULO ESCAMOTEABLE | ✓ |
| ACRISTALAMIENTOS | 8/11 mm 24/30 mm |
| CERTIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN 1027 - EN 12208 | CLASE 6A |
| CERTIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE EN 1026 - EN 12207 | CLASE 3 |
| CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO EN 12211 - EN 12210 | CLASE 2A |

CONFIGURACIONES DE MÓDULOS DE APERTURAS


2 HOJAS EN 2 RAÍLES - HOJA INTERIOR IZDA




2 HOJAS EN 2 RAÍLES - HOJA INTERIOR DCHA



3 HOJAS EN 3 RAÍLES - HOJA INTERIOR IZDA



3 HOJAS EN 3 RAÍLES - HOJA INTERIOR DCHA




4 HOJAS EN 2 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL




6 HOJAS EN 6 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL



5 HOJAS EN 3 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL



5 HOJAS EN 3 RAÍLES - ENCASTRE CENTRAL



Para conocer los acabados, visita el sitio sunroom.it

La vista se considera interna. Para el buen funcionamiento de la cristalera siempre hay que seguir el tipo indicado.